

**RMU 420**

**RMU 580**

**COTTON 8000**



**TRINCIATRICI UNIVERSALI PER GRANDI ESTENSIONI**

**UNIVERSAL SHREDDERS FOR BIGS AREAS**



Modello Model																		
	Larghezza di lavoro Working width	Potenza minima trattrice Minimum tractor power		Presenza di forza PTO	Peso max Max weight	N.	N.	N.	Rotore (equilibrato elettronicamente) Rotor (electronically balanced)				Cinghie Belts		B Larghezza Width	C Altezza Height	D Lunghezza Length	E Altezza totale Total height
	cm	kW	CV HP	giri/min rpm	Kg	N.	N.	N.	N.	Tubo Pipe (mm)	giri/min rpm	Velocità di taglio Cutting speed (m/s)	Tipo Type	N.	cm	cm	cm	cm
<b>RMU 420 SUPER</b>	423	95	130	1000	2440	96	—	—	1	323,9x10	1544	52,55	SPB-X 1800	12	458	88	199	125
<b>RMU 580 SUPER</b>	582	110	150	1000	3400	—	112	—	2	273x12,5	1737	72,76	SPB-X 2000	12	585	88	216	125
<b>COTTON 8000</b>	805	147	200	1000	4500	—	—	192	2	323,9x10	1664	67,44	SPB-X 1900	12	840	105	206	130



**Coltelli universali - Universal blades**

### Dotazione di serie - Standard equipment

- Attacco a tre punti Cat. 3 - Three-point-hitch Cat. 3.
- Scatola ingranaggi con ruota libera da 254 CV a 1000 giri/min - Gearbox with free-wheel: 254 HP for 1000 rpm.
- Due ruote sterzanti a 180° tipo 400/60-15.5 PR14 (RMU 420 SUPER - RMU 580 SUPER).  
Two 180° steering wheels: type 400/60-15.5 PR14 (RMU 420 SUPER - RMU 580 SUPER).
- Quattro ruote sterzanti a 180° tipo 10.0/75.15 PR22 (COTTON 8000).  
Four 180° steering wheels: type 10.0/75.15 PR22 (COTTON 8000).



VIA NOBILI, 44 - 40062 MOLINELLA (Bologna) - ITALY  
 TEL. 051/882701 5 LINEE r.a. - FAX 051/882542  
 www.agrimaster.it - e-mail: commerciale@agrimaster.it